

## Multiparamétrico portátil (pH/ CE/ TDS/ Temperatura)



### **EQUIPO DESCATALOGADO. VER MEDIDOR HI9813-61.**

Medidor portátil multiparamétrico que mide pH, conductividad, sólidos totales disueltos (TDS) y temperatura con una sola sonda. Adecuado para aplicaciones agrícolas, de invernadero e hidropónicas.

- Sonda 3 en 1 con sensores de pH, CE/TDS y temperatura
- Factor de conversión de CE a TDS
- Impermeable
- Compensación automática de temperatura
- Gran pantalla LCD con instrucciones tutoriales

**El HI9813-6 se suministra con** sonda pH/CE/TDS/T<sup>a</sup> (HI1285-6); soluciones pH 7, 1413 microS/cm, 1500 mg/L y limpieza (1 sobre de cada) pilas, estuche e instrucciones. (Con función de verificación de electrodo - \* CAL Check™).

*\* La función de verificación de electrodos CAL Check™ alerta al usuario sobre un problema con el electrodo de pH.*

Referencia: -

<b>Rango de pH</b>	0.0 a 14.0 pH
<b>Resolución de pH</b>	0.1 pH
<b>Precisión de pH (@ 25°C)</b>	± 0.1 pH
<b>Calibración de pH</b>	manual, un punto
<b>Rango de conductividad</b>	0.00 a 4.00 mS / cm
<b>Resolución de conductividad</b>	0.01 mS / cm

<b>Precisión de Conductividad (@ 25°C)</b>	± 2% FS
<b>Rango TDS</b>	0 a 1999 ppm (mg / L)
<b>Resolución TDS</b>	1 ppm (mg / L)
<b>Exactitud TDS</b>	± 2% FS
<b>Rango de temperatura</b>	0.0 a 60.0 ° C / 32.0 a 140.0 ° F
<b>Resolución de temperatura</b>	0.1 ° C
<b>Precisión de la temperatura (@ 25°C)</b>	± 0.5 ° C / ± 1 ° F
<b>Compensación de temperatura</b>	Automático de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) con ? = 2% / ° C típico
<b>Calibración CE / TDS</b>	manual de un punto
<b>Factor de conversión TDS</b>	Variable basada en la lectura de 0.56 a 0.72 según la curva TDS 442 para agua natural
<b>Tipo de batería / Vida útil</b>	9V / aproximadamente 150 horas de uso continuo
<b>Ambiente</b>	0 a 50 ° C; RH max 100%
<b>Dimensiones</b>	145 x 80 x 36 mm
<b>Peso</b>	230 g
<b>Información sobre pedidos</b>	<p>El HI9813-51 se suministra con sonda pH/CE/TDS/T<sup>a</sup> (HI1285-51); soluciones ph 7, 1413 microS/cm, 1500 mg/L y limpieza (1 sobre de cada) pilas, estuche e instrucciones.</p> <p>El HI9813-6 se suministra con sonda pH/CE/TDS/T<sup>a</sup> (HI1285-6); soluciones ph 7, 1413 microS/cm, 1500 mg/L y limpieza (1 sobre de cada) pilas, estuche e instrucciones. (Con función de verificación de electrodo - * CAL Check™).</p>