

pHmetro portátil (pH/ mV/ Temp) impermeable, registro con salida USB, con cuchilla



El HI98163 es un medidor de pH portátil resistente al agua que mide el pH y la temperatura utilizando el electrodo de pH FC2323, específico para medir en carne con una cuchilla perforadora de acero inoxidable. Este medidor profesional e impermeable cumple con los estándares IP67.

- Conector de conexión rápida DIN
- Conexión USB para transferencia de datos
- Botón HELP de ayuda

El pHmetro HI99163 se suministra con electrodo FC2323, cuchilla FC099, solución calibración pH 4.01 HI7004M, solución calibración pH 7.01 HI7007M, solución limpieza electrodos HI700630 (2 sobres), 2 vasos de plástico 100ml, baterías 1.5V (4), Software HI92000, cable micro USB HI920015, certificado de calidad, maletín HI720190 e instrucciones.

Referencia: -

MEDIDOR PORTATIL DE pH PROFESIONAL PARA CARNE	
HI98163	
pH	Rango
	12,000,000 pH

		a 2 0 0 0 p H : : 2 : 0 0 0 a 2 0 0 0 p H : : 0 0 0 1 p H : : 0 0 0 1 p H
	Resolución	0 : 1 p H : : 0 : 0 1 p H : : 0 : 0 0 1 p H
	Precisión	0 : 0 0 1 p H
	Calibración	c a l i b r a c i ó n d e l a

S
t
a
c
k
i
n
c
o
p
u
l
a
t
i
o
n
s
,
S
i
e
r
e
b
u
f
e
r
e
s
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
e
s
(
1
.
6
8
,
4
.
0
1
,
6
.
8
6
,

		7 , 0 1 , 9 . 1 8 , 1 0 . 0 1 , 1 2 . 4 5)
	Compensación de temperatura	
mV	Rango	
	Resolución	0 , 1
	Precisión	0 , 2
Temperatura	Rango	- 2 0 , 0 . a 1 2 0 , 0 . 0 ° C
	Resolución	0

		1 e C
	Precisión	
Especificaciones Adicionales	Electrodo pH	F C 2 3 3 2 3 C u e r p o d e p V
	Pendiente de calibración	d e 8 0 a 1 1 0
	Impedancia de entrada	1 0 1 2
	Log on demand	
	Conexión PC	U S B o p r o p r i e t a r i a s

		l a d o c o n s o f t
	Tipo de batería/ vida	B a t e r í a s A A d e 1 · 5 V (4) V a p r o x i
	Apagado automático	s e l e c c i o n a b i e p o r e u

		5,103,60
	Entorno	
	Dimensiones	185 x 93 x 33,5, 2
	peso	400g
Información sobre pedidos	Se suministra con electrodo de pH corporal FC2323 PVDF, solución tampón HI7004M pH 4.01 (230 ml), solución tampón HI7007M pH 7.01 (230 ml), solución de limpieza con ácido electrodo HI700630 para grasa de carne y bolsita de grasa (2), vaso de plástico de 100 ml (2), baterías AA de 1.5V (4), software para PC HI92000, cable micro USB HI920015, manual de instrucciones con guía de inicio rápido, certificado de calidad del instrumento y estuche rígido HI720161.	
Garantía	2 años (Sonda 6 meses)	