

pHmetro portátil (pH/ mV/ Temp) impermeable, registro con salida USB, con electrodo de vidrio para semisólidos



El HI98164 es un medidor de pH portátil, robusto, resistente al agua que mide el pH y la temperatura utilizando el electrodo de pH FC2133, específico para mediciones en yogur. Este medidor profesional e impermeable cumple con los estándares IP67.

- Conector de conexión rápida DIN
- Conexión USB para transferencia de datos
- Botón HELP de ayuda

El phmetro HI98164 se suministra con todos los accesorios necesarios para realizar una medición de pH / temperatura en un robusteza, un paquete de transporte que mantiene seguros los medidores, las sondas y las soluciones de calibración.

Referencia: -

MEDIDOR PORTATIL DE pH PROFESIONAL PARA YOGUR	
HI98164	
pH	Rango
	2 , 0 a 2 0 , 0 p H : 1 2

		0 0 2 0 0 0 p H . 2 , 0 0 0 a 2 0 , 0 0 0 p H 0
	Resolución	0 . 1 p H . 0 . 0 1 p H . 0 . 0 0 1 p H
	Precisión	
	Calibración	c a l i b r a c i ó n d

e
h
a
s
t
a
c
c
i
n
c
o
p
u
n
t
o
s
,
s
i
e
r
e
b
ú
f
e
r
e
s
e
s
t
á
n
d
a
r
d
i
s
p
o
n
i
b
i
e
s
(
1
.
6
8
,
4
.
0
1
,
6
.

		8 , 6 , 7 . 0 1 , 9 . 1 8 , 1 0 . 0 1 , 1 2 . 4 5)
	Compensación de temperatura	
mV	Rango	
	Resolución	0 , 1
	Precisión	0 , 2
Temperatura	Rango	- 2 0 , 0 a 1 2 0 , 0

	Resolución	0,1°C
	Precisión	±0,1°C
Especificaciones Adicionales	Electrodo pH	FC2133C electrodo de PVC
	Pendiente de calibración	de 80 a 110
	Impedancia de entrada	10 ¹²
	Log on demand	
	Conexión PC	USB o RF

		a i s l a d o c o n s o f
	Tipo de batería/ vida	B a t e r i a s A A d e 1 .5 V (4) / a p r o x i
	Apagado automático	s e l e c c i o n a b l e p o r

		e l u s u a r i o : 5 , 1 0 , 3 0 , 6 0
	Ambiente	
	Dimensiones	1 8 5 x 9 3 x 3 5 , 2
	peso	4 0 0 g
Información sobre pedidos	Se suministra con electrodo de pH corporal FC2133 PVDF, solución de tampón HI7004M pH 4.01 (230 ml), solución de tampón HI7007M pH 7.01 (230 ml), solución de desinfección y limpieza de electrodos HI700643 para sobre de residuos de yogur (2), vaso de precipitados de plástico de 100 ml (2), Baterías AA de 1.5V (4), software para PC HI92000, cable micro USB HI920015, manual de instrucciones con guía de inicio rápido, certificado de calidad del instrumento y estuche rígido HI720161.	
Garantía	2 años (Sonda 6 meses)	